

Grinzi cofrare H20

import Austria, Cehia

- lungimi standard: 1900, 2450, 2500, 2650, 2750, 2900, 3000, 3300, 3600, 3900, 4500, 4900, 5900 maxim 11 900 mm;
- executie din lemn de rasinoase, incleiat cu rezistenta la umiditate, iar miezul este in trei straturi;
- imbinarea cu flansele este in doi dinti - o suprafata mare de contact, respectiv rezistenta mare la socuri si o durata de viata de peste 7 ani;
- caracteristici tehnice conform EN13377 DIN V 20000-2 si MPA Stuttgart UZ-BWU03-I14.24.40: rezistenta la forfecare $Q = 11$ kN; modul elasticitate: $M = 5.0$ kNm
- ambalare: 50 buc/palet; greutate: 4.50 kg/ml;
- pret: 9.00 euro/ml

Preturi unitare

Grosime planseu - cm	Incarcare totala KN/mp	Tabel 1 - distanta max. dintre grinzile longitudinale - m				Tabel 2 - Distanza dintre popii metalici - m									
		Distanza dintre grinzile transversale - m				Distanza selectata, dintre grinzile longitudinale - m									
		0.50	0.63	0.67	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	3.00	3.50	
10	4.40	3.63	3.37	3.29	3.17	2.88	2.67	2.46	2.28	2.13	2.01	1.91	1.67	1.43	
12	4.92	3.43	3.19	3.12	3.00	2.72	2.53	2.33	2.16	2.02	1.90	1.79	1.49	1.28	
14	5.44	3.27	3.04	2.97	2.86	2.60	2.41	2.21	2.05	1.92	1.80	1.62	1.35	1.16	
16	5.96	3.14	2.92	2.85	2.74	2.49	2.31	2.12	1.96	1.83	1.64	1.48	1.23	1.05	
18	6.48	3.03	2.81	2.75	2.65	2.40	2.22	2.03	1.88	1.70	1.51	1.36	1.13	0.97	
20	7.00	2.93	2.72	2.66	2.56	2.32	2.14	1.95	1.80	1.57	1.40	1.26	1.05	0.90	
22	7.52	2.84	2.64	2.58	2.48	2.26	2.06	1.88	1.67	1.46	1.30	1.17	0.98	0.84	
24	8.04	2.76	2.57	2.51	2.42	2.19	2.00	1.82	1.56	1.37	1.22	1.09	0.91	0.78	
26	8.56	2.70	2.50	2.45	2.35	2.14	1.93	1.71	1.47	1.29	1.14	1.03	0.86	0.73	
28	9.08	2.63	2.44	2.39	2.30	2.09	1.88	1.62	1.38	1.21	1.08	0.97	0.81	0.69	
30	9.66	2.57	2.39	2.34	2.25	2.03	1.82	1.52	1.30	1.14	1.01	0.91	0.76	0.65	
35	11.22	2.45	2.27	2.23	2.14	1.89	1.57	1.31	1.12	0.98	0.87	0.78	0.65	0.56	
40	12.78	2.35	2.18	2.13	2.04	1.72	1.38	1.15	0.98	0.86	0.77	0.69	0.57	0.49	
45	14.34	2.26	2.10	2.04	-	1.53	1.23	1.02	0.88	0.77	0.68	0.61	0.51	0.44	
50	15.90	2.18	2.01	1.94	-	1.38	1.11	0.92	0.79	0.69	0.61	0.55	0.46	0.40	

Atentie! Popii vor trebui alesi in concordanta cu capacitatea de incarcare (se va consulta diagrama popilor).

Preturile sunt fara TVA si se platesc la cursul bancii Vanzatorului din ziua facturarii.

Asiguram la cerere cantuirea placilor la drept sau curb, gaurirea si debitarea placilor in formate fixe, cu masini de debitat in pachet si CNC.

La cerere se pot oferi si produse certificate FSC, TSCA, pretul fiind cu 5-10 % mai mare.

Produsele de stoc curent sunt cele cu preturile bolduite.

Preturile afisate pot suferi modificari frecvente, astfel ele ca trebuie confirmate cel putin telefonic de catre orice angajat Welde.